



Brasider
Produtos Siderúrgicos

Telhas

Onduladas

GT17/980

Sobrecargas admissíveis (kgf/m ²)		2 apoios					3 apoios					4 apoios				
		↑ — vão — ↑					↑ — vão — ↑ — vão — ↑					↑ — vão — ↑ — vão — ↑ — vão — ↑				
Flecha L/120	Vão (m)	0,43	0,50	0,65	0,80	0,95	0,43	0,50	0,65	0,80	0,95	0,43	0,50	0,65	0,80	0,95
	1,40	92	107	139	171	203	123	144	187	230	274	155	181	235	290	345
	1,60	-	-	91	112	133	94	109	142	175	208	117	136	177	218	259
	1,80	-	-	-	-	91	-	85	111	136	162	81	94	123	151	180
	2,00	-	-	-	-	-	-	-	88	109	130	-	-	88	108	128
	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	89	106	-	-	-	80	94
	2,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flecha L/180	Vão (m)	0,43	0,50	0,65	0,80	0,95	0,43	0,50	0,65	0,80	0,95	0,43	0,50	0,65	0,80	0,95
	1,40	-	-	90	111	133	123	144	187	230	274	116	135	176	217	258
	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	91	108	-	-	-	-	83
	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-